

HYL[®]OMAR

Hylomar[®]

Universaldichtmasse das ORIGINAL

M

- Dauerplastische Dichtmasse.
- Temperaturbereich -50°C bis +250°C.
- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühlmittel und Gase.
- Weltweit seit über 60 Jahren von Originalausrüstern spezifiziert.
- Hylomar Ltd - Der EINZIGE Hersteller von Hylomar[®].




HYLOMAR®







Hylomar®

Universaldichtmasse das ORIGINAL

- Einfach zu verwenden.
- Unbegrenzte Montagezeit.
- Leichte Demontage der mit Hylomar abgedichteten Komponenten.
- Verwendung an Metall-Metall-Dichtflächen anstelle herkömmlicher vorgeformter Dichtungen.
- Verwendung als Dichtungsschicht zur Verbesserung der Dichtleistung der Dichtung und zur leichteren Ausrichtung der Dichtung während der Montage.
- Verwendung als nicht aushärtendes Gewindedichtmittel.
- Beständig gegen Vibrationen.
- Zugelassen für den Einsatz in den folgenden Industrien: Kfz-Motoren, Getriebe, Motorradmotoren, Stromerzeugung, Elektromotoren, Pumpenherstellung, Ventilherstellung, Raffinerien, Industriekühler, Traktoren, Chemie, Bergbau, Schiffsmotoren, Eisenbahn, Papier- und Verpackungsmaschinen und Verteidigung (nicht Luft- und Raumfahrt).
- Hylomar-Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen sind entweder Hylomar Aerograde oder Aerograde Ultra.



Hylomar M ist in den folgenden Gebindegrößen verfügbar:

					
40ml TUBE auf Blisterkarte 12 Stück pro Verpackungseinheit	80ml TUBE 10 Stück pro Verpackungseinheit	200ml SPRAY 12 Stück pro Verpackungseinheit	200ml AUTOPRESS 12 Stück pro Verpackungseinheit	300ml KARTUSCHE 12 Stück pro Verpackungseinheit	1000ml DOSE 10 Stück pro Verpackungseinheit

Hylomar Limited
Der EINZIGE Hersteller von Hylomar M

Hylomar GmbH
Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland
T: +49 (0) 2182 570 8971 F: +49 (0) 2182 570 8970
Website: www.hylomar.de Email: info@hylomar.de